




kurvenförmiges Zahnprofil

Neue Generation

HP-HTS 8M

HP-HTS 14M



Produktbroschüre
als PDF-Datei:



MERKMALE

Das HP-HTS Zahnprofil ist kompatibel mit konventionellen HTD-Riemenscheiben sowie kompatibel mit Generation II HTD-Riemenscheiben.





Generation II HTD-Profil




Konventionelles HTD-Profil

ABMESSUNG




RIEMENSTRUKTUR




VORTEILE HP-HTS

Die HP-HTS Produktserie reduziert die allgemeinen Kosten wie folgt:

1. Höheres Leistungsverhältnis im Vergleich zu Standard-HTS.




2. Reduzierung der Breite von Riemen und Scheibe.




(Pulley: 28T 1,800 rpm 60 Nm)


3. Unter den unten aufgeführten Testbedingungen erreicht der HP-HTS Riemen etwa die doppelte Lebensdauer im Vergleich zum HTS-Riemen.




Test-Bedingungen



4. Unter den unten aufgeführten Testbedingungen erreicht der HP-HTS Riemen etwa die gleiche Lebensdauer wie HTD-Riemen der Generation II.



Test-Bedingungen



PRODUKTABMESSUNGEN

HP-HTS 8M

Bezeichnung	Teilung (mm)	Anzahl Riemenzähne
384 - 8M	384	48
424 - 8M	424	53
480 - 8M	480	60
560 - 8M	560	70
600 - 8M	600	75
624 - 8M	624	78
640 - 8M	640	80
656 - 8M	656	82
680 - 8M	680	85
720 - 8M	720	90
760 - 8M	760	95
800 - 8M	800	100
840 - 8M	840	105
856 - 8M	856	107
880 - 8M	880	110
896 - 8M	896	112
920 - 8M	920	115
960 - 8M	960	120
1000 - 8M	1000	125
1040 - 8M	1040	130
1056 - 8M	1056	132
1064 - 8M	1064	133
1080 - 8M	1080	135
1120 - 8M	1120	140
1152 - 8M	1152	144

Bezeichnung	Teilung (mm)	Anzahl Riemenzähne
1160 - 8M	1160	145
1184 - 8M	1184	148
1192 - 8M	1192	149
1200 - 8M	1200	150
1224 - 8M	1224	153
1248 - 8M	1248	156
1264 - 8M	1264	158
1280 - 8M	1280	160
1304 - 8M	1304	163
1360 - 8M	1360	170
1392 - 8M	1392	174
1400 - 8M	1400	175
1424 - 8M	1424	178
1440 - 8M	1440	180
1480 - 8M	1480	185
1512 - 8M	1512	189
1520 - 8M	1520	190
1584 - 8M	1584	198
1600 - 8M	1600	200
1680 - 8M	1680	208
1728 - 8M	1728	216
1760 - 8M	1760	220
1800 - 8M	1800	225
1904 - 8M	1904	238
2000 - 8M	2000	250

Bezeichnung	Teilung (mm)	Anzahl Riemenzähne
2056 - 8M	2056	257
2080 - 8M	2080	260
2104 - 8M	2104	263
2160 - 8M	2160	270
2240 - 8M	2240	280
2248 - 8M	2248	281
2272 - 8M	2272	284
2400 - 8M	2400	300
2504 - 8M	2504	313
2600 - 8M	2600	325
2800 - 8M	2800	350
3048 - 8M	3048	381
3200 - 8M	3200	400
3280 - 8M	3280	410
3360 - 8M	3360	420
3600 - 8M	3600	450
4400 - 8M	4400	550

HP-HTS 14M

Bezeichnung	Teilung (mm)	Anzahl Riemenzähne
966 - 14M	966	69
1092 - 14M	1092	78
1190 - 14M	1190	85
1344 - 14M	1344	96
1400 - 14M	1400	100
1456 - 14M	1456	104
1540 - 14M	1540	110
1610 - 14M	1610	115
1680 - 14M	1680	120
1778 - 14M	1778	127

Bezeichnung	Teilung (mm)	Anzahl Riemenzähne
1890 - 14M	1890	135

* Bitte beachten Sie, dass diesem Katalog Änderungen vorbehalten sind. Alle Angaben dieser Druckschrift wurden mit Sorgfalt erstellt und überprüft, trotzdem sind Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen. Der Produktkatalog darf nicht dupliziert oder kopieren werden ohne die Genehmigung von Bando Europe GmbH.